

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

- Consommation: 9.8 W (en enregistrement)
- Poids: 1.7 kg (sans accessoires)
1.98 kg (opérationnelle)
- Taille: 154mm x 164mm x 397mm

CAMERA

- Capteur: 1/3" 3 CCD
- Optique: optique HD zoom 13x (f = 28 mm - 368 mm / équiv. 35mm)

ENREGISTREMENT

- Média: carte SD ou SDHC (1 port)
- Compression: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)
- Modes d'enregistrement (débits): PH (24 Mbps), HA (17 Mbps), HG (13 Mbps), HE (6 Mbps)
- Formats d'enregistrement :
< En mode PH >
1080/50i, 60i, 25p, 30p, 24p (natif)
720/50p, 60p, 25p, 30p, 24p (natif)
< En mode HA, HG, HE > 1080/50i, 60i
- Format audio: Dolby Digital 2 ch
Débit en mode PH: 384 kbps
Débit en modes HA, HG, HE: 256 kbps
- Paramétrable en 50 Hz / 59.94 Hz

FONCTIONNALITÉS

- Micro interne
- Télécommande (compatible avec DVX100, HVX201A, HPX171, HMC151)
- LCD: 3.5", résolution 210.000 pixels
- Viseur : 0.44" LCD (235.000 pixels)

ENTRÉES / SORTIES

- Sortie HDMI (connecteur Type A)
- Sortie composantes (connecteur Mini D)
- Sortie composite (avec down-conversion)
- Sortie mini-jack AV (vidéo et audio)
- Sortie audio ligne
- Sortie casque
- Entrée micro (3.5mm)
- 2 entrées XLR audio (Line / Mic)
- USB 2.0



Panasonic
ideas for life*

Panasonic
ideas for life*



PANASONIC AVCCAM AG-HMC151EU

ENREGISTREMENT SUR CARTE MÉMOIRE

- Carte SD fiable et réutilisable

COMPACT ET LÉGER

- Seulement 1.7 kg, parfaitement équilibrée

HAUTE QUALITÉ D'IMAGE

- Format AVCHD, Mode PH haut débit

LONGUE DURÉE D'ENREGISTREMENT

- Jusqu'à 720 min. de HD sur une seule carte 32GB

OPTIQUE LEICA GRAND-ANGLE

- focale 28mm (en equiv.35mm)

CAPTURE EN 24P, 25P ET GAMMA CINÉ-LIKE

- 1080/24p, 1080/25p, 720/24p, 720/25p

FONCTIONS PROFESSIONNELLES

- Entrées audio XLR
- Déports de commandes

GARANTIE 3 ANS GRATUITE

*des idées pour la vie



FONCTIONS SPÉCIFIQUES

- Mode Pre-Recording (3 secondes de pré-enregistrement)
- Mode Interval Recording (enregistrement par intervalles)
- Gestion des méta-données avec marqueurs Shot Mark
- Filtres neutres (1/64, 1/16, 1/4)
- Timecode
- Oscillo-vecteurscope (sur le LCD)
- Time Stamp (incrustation des informations à l'image)
- Paramétrable en 50 Hz / 59.94 Hz
- Zoom numérique (x2, x5, x10)
- Compatible avec les Secure Batteries
- USB 2.0 mini B (compatible PictBridge)
- Sortie HDMI

CONTRÔLES MANUELS

- Bague multi-fonction avec sélecteur (Focus ou Iris)
- Bague de Zoom (Manuel ou Servo)
- Shutter
- Synchro Scan
- Focus Assist (Zoom et Focus Bar)
- Affichage du zoom (Z00 à Z99)
- Zébra et marqueurs
- Balance des blancs manuelle ou ATW
- 3 boutons User

FONCTIONS BOUTONS USER

SPOTLIGHT	GAIN:18dB
BACKLIGHT	INDEX
BLACKFADE	SHOT MARK
WHITEFADE	SELECT MARK
ATW	DEL. LAST CLIP
ATW LOCK	

TOUT POUR L'IMAGE...

Enregistrement 1080/24p, 25p
type cinéma
DRS (Dynamic Range Stretch)
Scene files (F1 – F6)

Plusieurs courbes de gamma
Paramétrages fins
Matrix, Knee, Pedestal, Detail...
Optique Leica grand-angle

CARTE SD

- Carte SD & SDHC
- Carte SD Class 4 minimum requise



FORMATS D'ENREGISTREMENT

MODE	DÉBIT	RÉSOLUTION	AUDIO
PH	Approx. 21 Mbps	1920 x 1080 1280 x 720	Dolby Digital 2 Ch
HA	Approx. 17 Mbps	1920 x 1080	
HG	Approx. 13 Mbps	1920 x1080	
HE	Approx. 6 Mbps	1440 x1080	

DURÉES D'ENREGISTREMENT (MIN.)

MODE	8 GB	16 GB	32 GB
PH	45	90	180
HA	60	120	240
HG	80	160	320
HE	180	360	720

DURÉE D'UTILISATION (MIN.)

MODE	2640MAH (INCLUS) VW-VBG260	5800MAH VW-VBG6
Durée de charge	2h 50 m	5 H 50 m
Durée d'utilisation	1h 40 m	3h 50 m

La valeur de la capacité est théorique.

Les durées de charge et d'utilisation peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.



ACCESSOIRES INCLUS

Adaptateur secteur / Chargeur de batteries
Batterie standard (2640 MAH type sécurisé)
Cordon secteur
Télécommande sans fil
Porte-micro
Sangle
Cache optique
Câble composantes mini D
3 x adaptateurs BNC
Manuel de l'utilisateur